Produto: BAUTECH REPINTA FCHADA

Versão 1.0 Edição da Revisão: 1

Data de Última Revisão: 21/22/2023

Número da FDS: 2.032

1. IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto	**BAUTECH PINTURA EMBORRACHADA**
Principais usos recomendados para substância ou mistura	É uma pintura impermeável para fachada com elasticidade, excelente acabamento e cobertura, por ser de alta performance. Desenvolvido para fachadas com fissuras.
Nome da empresa	Bautech Ind. e Com. de Tintas LTDA
Endereço	Avenida Industrial, 561 – Parque São Pedro, Itaquaquecetuba (SP)
Telefone para contato	0800-778-0807
Telefone para emergências	11-4648-6624
E-mail	sac@bautechbrasil.com.br
Website	www.bautechbrasil.com.br

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto químico	**Pode causar sensibilidade e leves irritações sobre os olhos, pele e mucosas.**
Sistema de classificação utilizado	Norma ABNT-NBR: 14725-2 Sistema Globalmente Harmonizado para classificação e Rotulagem de Produto Químicos, ONU.
Perigo a saúde / Categoria	Toxidade aguda oral / Categoria – 5 Sensibilização à pele / Categoria – 1 A Toxidade aguda – Inalação / Categoria – 5 Lesões oculares graves/irritação ocular / Categoria – 2 B Perigoso ao ambiente aquático - Agudo / Categoria – 3
Elementos de rotulagem	
Palavra de advertência	ATENÇÃO
Classificação GHS	H303 – Pode ser nocivo se ingerido H333 – Pode ser nocivo se inalado H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele H320 – Provoca irritação ocular H402 – Nocivo para os organismos aquáticos
Frases de precaução	P101 - Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo. P102 - mantenha fora do alcance das crianças P103 - leia o rótulo antes de utilizar o produto. P264: Lavar Cuidadosamente após o manuseio. P272- roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho. P273: Evitar a liberação para o meio ambiente P280: Usar luvas de proteção / vestuário / proteção para os olhos / face

Classificação de perigo do produto químico	SAÚDE - 1 INFLAMABILIDADE - 0 INSTABILIDADE - 0 ESPECÍFICO - 0
Sistema de classificação utilizado	*National Fire Protection association: NFPA 704*
Visão geral de emergência	LÍQUIDO PERIGOSO A SAÚDE HUMANA
Diagrama de Hommel	

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Principal Ativo	C.A.S. n°	Concentração
Copolímero Acrílico	25035-69-2	20 – 30%

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Inalação: Remover a vítima para local ventilado. Procurar cuidados médicos.

4.2 Pele: Lavar imediatamente com água em abundância. Procurar socorro médico se houver evolução dos sintomas.

4.3 Olhos: Lavar imediatamente com água ou soro no mínimo por 15 minutos. A demora ou a lavagem insuficiente podem causar sérios danos aos olhos. Procurar socorro médico imediatamente.

4.4 Ingestão: Não provocar vômito. Lavar a boca com água em abundância. Beber 300 mL de água ou leite e procurar por assistência médica imediatamente.

4.5 Notas ao médico: Pasta ou solução com polímero acrílico com cargas, pigmentos e espessantes.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Produto não inflamável, não combustível e nem explosivo.

.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Métodos de limpeza: Remover o produto por meios mecânicos e armazená-lo em recipientes adequados para disposição conforme legislação local vigente. As embalagens não podem ser reutilizadas.
Precauções com o Meio Ambiente: Para conter o vazamento utilize materiais absorventes não inflamáveis como areia, terra e vermiculita. Evite o contato com rios, lagos e cursos d'água. Recolher o produto derramado em recipientes identificados. Lavar o local com bastante água.

---

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: usar roupas adequadas e EPI's (equipamento de proteção individual), como óculos de segurança e luvas de PVC.
Armazenamento: Manter o local coberto, protegido contra intempéries. Não armazenar soluções a temperaturas acima de 50˚ C por períodos prolongados.

Condições de armazenamento

Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

Inadequadas: Áreas com incidência de luz solar.

Materiais seguros para embalagens

Recomendadas: Potes plásticos, baldes, barricas plásticas ou de papelão com plástico interno, sacos plásticos, tambores de plástico.

Inadequadas: Tambores metálicos sem proteção plástica.

Temperatura de armazenamento: Entre 5 a 28°C

---

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção Pessoal: usar óculos de proteção total. Usar bota de borracha ou plástico impermeável. Não comer, beber ou fumar no local de trabalho.

Medidas de controle de engenharia: Monitoramento periódico da concentração dos vapores nas áreas de utilização. Utilizar ventilação/exaustão nos locais de trabalho.

---

9. PROPRIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Estado Físico	Líquido
Odor	Característico
Nome Químico	Emulsão Acrílica
Flash Point	Não Aplicável
Solubilidade em H_2O	Solúvel
Solubilidade (Outros)	Solventes orgânicos
Densidade	1,42 a 1,46 g/cm³
Taxa de Evaporação	Não aplicável
pH	7,5 a 9.
Cor	Branco, Cinza, concreto, gelo, platina e grafite

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Instabilidade: em condições recomendadas, o produto é estável.
Reações perigosas: Nenhuma, quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente. Nenhum relato.

Condições a evitar: Temperaturas elevadas.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Efeitos potenciais	Este produto contém ácido acrílico abaixo do limite de periculosidade.
Toxidade	Não especificado pela legislação brasileira
Efeitos locais	Pode causar irritação.
Sensibilidade	Pode causar irritação.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Resistência ou Degradação	Produto não é biodegradável contamina cursos da água.
Mobilidade	Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais.
Impacto ambiental	A substância é estimada como tóxica para o peixe, e bactéria Daphnia em uma base estática aguda.
Bio Acumulação	Nenhuma bio acumulação é esperada devido a solubilidade em água.

13. CONSIDERAÇÃO DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Não descarte no solo, em esgoto de água ou quaisquer fontes de água. Todos os métodos de descarte devem estar de acordo com regulamentos e leis federais, estaduais ou municipais. As caracterizações do resíduo e a conformidade com as leis aplicáveis são de responsabilidade exclusiva do gerador do resíduo.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações Nacionais e Internacionais: Não especificado pela legislação brasileira. O produto não é considerado perigoso para o transporte.

Número ONU: Não disponível
Nome apropriado para embarque: Emulsão acrílica
Classe de risco: Não disponível
UM/ID No.: Não disponível
Grupo de embalagem: Não disponível

15. REGULAMENTAÇÕES

Classificação Brasileira: Não especificado pela legislação brasileira
Outras Classificações: Produto não inflamável.
Importante: FISPQ Disponível ao usuário

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

16.1 Para sua proteção

As informações aqui contidas baseiam-se no atual nível de nossos conhecimentos e não constituem uma confirmação de suas características. O consumidor de nosso produto é responsável pela observação das leis e regulamentações existentes em todas as esferas.

16.2.Referências

Norma ABNT 14725
Decreto NO 10.088, de 2019
Norma regulamentadora NO 26
RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022

16.3 Diamante de Homel

Saúde: 1
Inflamabilidade: 0
Reatividade: 0