

## Ficha com Dados de Segurança (FDS)

página: 1/13

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

### 1. Identificação

## SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO

#### Principais Usos Recomendados:

Uso: Aplicações decorativas

#### Empresa:

BASF S.A.

Av. Nações Unidas, 14.171

04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL

Telefone: +55 11 2039-2273

Número de fax: +55 11 2039-3131

Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

#### Informação em caso de emergência:

Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

### 2. Identificação de perigos

#### **Classificação da substância ou mistura**

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Corrosão/irritação à pele: Cat. 3

Lesões oculares graves/irritação ocular: Cat. 2A

Sensibilização da pele: Cat. 1A

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo: Cat. 3

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico: Cat. 3

#### **Elementos do rótulo**

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:



Palavra Sinal:

Atenção

Advertência de perigo:

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| H316 | Provoca irritação moderada à pele.                            |
| H317 | Pode provocar reações alérgicas na pele.                      |
| H319 | Provoca irritação ocular grave.                               |
| H412 | Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. |

Indicações de Precaução:

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo do produto. |
| P102 | Mantenha fora do alcance das crianças.                                                   |
| P103 | Ler atentamente e seguir todas as instruções.                                            |

Recomendação de prudência (Prevenção):

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P261 | Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.                     |
| P264 | Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.           |
| P272 | A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.               |
| P273 | Evite a liberação para o meio ambiente.                                           |
| P280 | Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial. |

Recomendação de prudência (Resposta):

|                    |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P302 + P352        | EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com sabão e água em abundância.                                                                                                              |
| P305 + P351 + P338 | SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. |
| P321               | Tratamento específico (ver instruções de primeiros socorros neste rótulo).                                                                                                       |
| P332 + P313        | Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.                                                                                                                                |
| P333 + P313        | Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.                                                                                                                     |
| P337 + P313        | Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.                                                                                                                            |
| P362 + P364        | Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.                                                                                                                      |

Recomendação de prudência (Eliminação):

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

### 3.Composição e informações sobre os ingredientes

#### Misturas

Caracterização química

cargas, poliestireno, Água, solvente orgânico, pigmento, Resina acrílica insaturada

Ingredientes perigosos (GHS)

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Diuron

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 %  
número-CAS: 330-54-1  
Número CE: 206-354-4

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)  
Carcinogenicidade: Cat. 2  
Toxicidade em órgãos específicos ( exposição repetida). (Sangue): Cat. 2  
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1  
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1  
Fator-M agudo: 10  
Fator-M crônico: 10  
H302, H351, H373, H400, H410

Mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1)

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 %  
número-CAS: 55965-84-9  
Número INDEX: 613-167-00-5

Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)  
Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação - névoa)  
Toxicidade aguda: Cat. 2 (dermal)  
Corrosão cutânea: Cat. 1C  
Lesões oculares graves: Cat. 1  
Sensibilizante para a pele: Cat. 1A  
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1  
Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1  
Fator-M agudo: 100  
Fator-M crônico: 100  
H314, H301, H317, H310 + H330, H400, H410

2-octil-2H-isotiazole-3-ona

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

conteúdo (m/m): &gt; 0 % - &lt; 0,1 %

número-CAS: 26530-20-1

Número CE: 247-761-7

Número INDEX: 613-112-00-5

Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral)

Toxicidade aguda: Cat. 2 (Inalação - névoa)

Toxicidade aguda: Cat. 3 (dermal)

Corrosão cutânea: Cat. 1B

Lesões oculares graves: Cat. 1

Sensibilizante para a pele: Cat. 1A

Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1

Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1

Fator-M agudo: 100

Fator-M crônico: 100

H330, H317, H314, H301 + H311, H400, H410

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

## 4. Medidas de primeiros socorros

### Indicações gerais:

O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.

Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.

Retirar a pessoa atingida da zona de perigo.

Manter o paciente aquecido e em repouso.

Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Nunca dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

Em caso de intoxicação, chame um centro de controle de envenenamento ou um médico para obter orientação sobre o tratamento, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Como os sintomas de intoxicação só surgem depois de decorridas várias horas, o sinistrado deve ser consultado pelo médico no prazo mínimo de 48 horas após o acidente.

### Após inalação:

Remover a pessoa para um local fresco e mantê-la calma.

Se o sintoma persistir consultar um médico.

Caso a respiração esteja irregular ou parada, efetuar respiração artificial.

### Após contato com a pele:

Remova roupas contaminadas imediatamente e limpe-as antes de reutilizá-las ou descarte-as se necessário.

Lavar com quantidades abundantes de água durante pelo menos 15 minutos.

Procurar assistência médica imediatamente.

### Após contato com os olhos:

Retirar lentes de contato, se presentes.

Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Procurar assistência médica imediatamente.

### Após ingestão:

Não induzir o vômito.

---

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

---

Enxaguar a boca cuidadosamente com água, procurar atendimento médico.  
No caso de persistirem os sintomas, consultar um médico.

**Indicações para o médico:**

Sintomas: Irritação ocular, sintomas alérgicos, Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.

Antídoto: Não se conhece nenhum antídoto específico.

---

## 5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:

dióxido de carbono, espuma resistente ao álcool, pó extintor, água pulverizada

Meios de extinção não apropriados:

jato de água

Perigos específicos:

Em caso de incêndio, é gerado um fumo negro e espesso. A inalação dos produtos da decomposição pode causar sérios efeitos para a saúde.

Indicações adicionais:

Resfriar os recipientes fechados que se encontrarem nas proximidades do incêndio. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Recolher separadamente a água de extinção contaminada, não deixar que se infiltre na canalização ou esgoto.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:

Um equipamento de proteção respiratória adequado pode ser requerido.

---

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:

Não inalar os vapores. Para pessoas que não são da emergência: Usar roupa de proteção individual. Garantir ventilação adequada. Manter afastado de fontes de ignição. Para atendentes de emergência: Indicações sobre o manuseio do produto encontram-se nos capítulos 7 e 8 desta Ficha de Dados de Segurança. Informações referentes às medidas de proteção individual, ver seção 8.

Precauções ao meio ambiente:

Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local. Não permitir que atinja o solo/sub-solo.

Métodos de limpeza:

Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior eliminação de

---

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

---

acordo com a legislação local. Limpar, de preferência com detergente, e evitar a utilização de solventes. Assegurar ventilação adequada.

---

## 7. Manuseio e armazenamento

### Manuseio

#### Medidas técnicas:

Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Não inalar o vapor/ aerossol. Chuveiros de emergência e Lava-olhos devem ser de fácil acesso.

Assegurar ventilação adequada. Isso pode ser conseguido através do uso de exaustão local e boa extração geral. Caso isso não seja suficiente para manter as concentrações abaixo dos valores limite no local de trabalho, deverá ser usado um equipamento de proteção respiratória autorizado para esse fim.

#### Prevenção de incêndio e explosão:

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. As medidas correspondentes a segurança contra incêndio devem ser respeitadas.

#### Precauções/ Orientações para manuseio seguro:

Providenciar boa ventilação do recinto, eventualmente instalar exaustão localizada no local de trabalho. Não reintroduzir os resíduos nos recipientes de armazenamento Proibido fumar, comer ou beber na área de aplicação. Para o equipamento de proteção pessoal, ver seção 8. Observar a legislação sobre segurança e proteção. Não inalar vapores, fumos e névoas de pulverização. O posto de trabalho deve estar equipado com ducha de emergência e com chuveiro para os olhos. Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

#### Medidas de higiene:

Remover imediatamente o vestuário contaminado e separá-lo de forma segura, tomando precauções. As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Manter afastado de alimentos incluindo os dos animais.

### Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente seco. Manter afastado do calor. Conservar em lugar fresco e bem ventilado. Evitar luz solar direta. Fechar cuidadosamente os recipientes abertos e guardá-los em posição vertical para evitar vazamento do produto. Proibido fumar. Proibir a entrada a pessoas não autorizadas. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original. Observar as indicações contidas no rótulo.

#### Produtos e materiais incompatíveis:

Manter afastados de agentes oxidantes, soluções ácidas fortes e soluções alcalinas fortes. Separar de ácidos e de substâncias que formam ácidos.

Materiais adequados para embalagens: Verniz com secagem à estufa RDL 50, Polipropileno, Polietileno tereftalato (PET), Polietileno de baixa densidade (LDPE), Polietileno de alta densidade (HDPE), Fogão-laca C222A/C221A, Verniz NOVOCAN S-G 500, Forno-verniz Vitalure 745, resina fenólica de secagem à estufa Valspar HXR008F vermelho, Forno-verniz KNS L-5X, resina fenol-epóxi EHD0022, resina fenol-epóxi Müller 79/14/3 (CH), Forno-verniz R 78433

---

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

## 8. Controle de exposição e proteção individual

### Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

330-54-1: Diuron

Valor TWA 10 mg/m<sup>3</sup> (ACGIH)

Valor TWA 10 mg/m<sup>3</sup> (NR15)

Fonte de valor limite: ACGIH

### Equipamento de proteção individual

Proteção dos olhos:

Não é necessária a proteção dos olhos., É necessário em caso de perigo de contato com os olhos.

Proteção da pele e do corpo:

Proteção corporal não é requerida., Usar vestuário anti-estático e ignífugo à base de fibras naturais e / ou fibras sintéticas resistentes a temperaturas elevadas.

Proteção das mãos:

Para mais informações sobre o tempo de penetração, favor consultar o fabricante da luva.

Dados provenientes de informações dos fabricantes de luvas, dos fabricantes de matérias primas ou de informações literárias sobre as substâncias contidas no produto.

As luvas de proteção devem ser testadas para verificar a sua aptidão para as características específicas do local de trabalho (por exemplo: resistência mecânica, compatibilidade com o produto, propriedades antiestáticas, etc.).

Seguir as instruções e informações fornecidas pelo fabricante sobre a utilização, armazenagem, manutenção e substituição das luvas.

As luvas devem ser substituídas quando danificadas ou quando apresentarem os primeiros sinais de desgaste. Para maior proteção, recomenda-se a utilização de um creme de barreira para proteção da pele.

Usar luvas de proteção. Por exemplo: são adequadas as luvas de proteção contra agentes químicos certificadas conforme a norma EN ISO 374-1

luvas de nitrilo - espessura do material: 0,35 mm

Proteção respiratória:

Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente.

## 9. Propriedades físicas e químicas

|                |             |
|----------------|-------------|
| Estado físico: | Líquido     |
| Forma:         | Líquido     |
| Cor:           | cinzento    |
| Odor:          | inodoro     |
| Valor do pH:   | 10,0 - 11,0 |

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

|                                                   |                                                                                                                   |                                          |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ponto de fusão:                                   | não determinado                                                                                                   |                                          |
| Início da ebulição:                               | não determinado                                                                                                   |                                          |
| Ponto de fulgor:                                  | 100 °C                                                                                                            | (ISO 2719)                               |
| Limite de explosividade inferior:                 | 36 g/m3                                                                                                           |                                          |
| Limite de explosividade superior:                 | não determinado                                                                                                   |                                          |
| Velocidade de combustão:                          | O material não preenche os critérios especificados no parágrafo 33.2.4.4 do manual de ensaios e critérios da ONU. | (UN Test N.1 (ready combustible solids)) |
| Decomposição térmica:                             | Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.            |                                          |
| Capacidade de auto-aquecimento:                   | Não é um material capaz de aquecimento espontaneo                                                                 |                                          |
| Perigo de explosão:                               | não explosivo                                                                                                     |                                          |
| Características comburentes:                      | sem propagação de fogo                                                                                            |                                          |
| Pressão de vapor:                                 | (20 °C)<br>não determinado                                                                                        |                                          |
|                                                   | (50 °C)<br>não determinado                                                                                        |                                          |
| Conteúdo VOC:                                     | 1,1 %                                                                                                             | calculado                                |
| Conteúdo VOC:                                     | 15,3 g/l                                                                                                          | calculado                                |
| Densidade relativa do vapor ( ar ):               | Menos denso que o ar.                                                                                             |                                          |
| Densidade:                                        | 1,390 g/cm3<br>(20 °C)                                                                                            |                                          |
| Densidade relativa:                               | Dados não disponíveis.                                                                                            |                                          |
| Solubilidade em água:                             | não miscível                                                                                                      |                                          |
| Miscibilidade com água:                           | Dados não disponíveis.                                                                                            |                                          |
| Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow): | Não aplicável para misturas.                                                                                      |                                          |
| Temperatura de autoignição:                       | > 200 °C                                                                                                          |                                          |
| Autoignição:                                      | Dados não disponíveis.                                                                                            |                                          |
| Limiar de odor:                                   | não determinado                                                                                                   |                                          |
| Taxa de evaporação:                               | não determinado                                                                                                   |                                          |
| Inflamabilidade:                                  | difícilmente combustível                                                                                          |                                          |
| Viscosidade, dinâmica:                            | Dados não disponíveis.                                                                                            |                                          |
| Viscosidade, cinemática:                          | 684,3 mm2/s<br>(23 °C)                                                                                            |                                          |
|                                                   | (40 °C)<br>Dados não disponíveis.                                                                                 |                                          |
| Tempo de escoamento:                              | 100 s<br>(23 °C)                                                                                                  | (DIN EN ISO 2431; 6 mm)                  |

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

---

## 10. Estabilidade e reatividade

**Reatividade:**

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas.

**Estabilidade química:**

O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

**Reações perigosas:**

Não reage perigosamente quando armazenado e manuseado conforme prescrito.

**Condições a evitar:**

Evitar o calor. Evitar luz solar direta.

**Materiais ou substâncias incompatíveis:**

substâncias que formam ácidos, Manter afastado de materiais fortemente ácidos ou alcalinos bem como de oxidantes para evitar reações exotérmicas., ácidos

A altas temperaturas poderão ser gerados produtos de decomposição perigosos, como p. ex. monóxido de carbono, dióxido de carbono, fumo e óxidos nítricos., Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

---

## 11. Informações toxicológicas

### Toxicidade aguda

**Avaliação da toxicidade aguda:**

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

A inalação de concentrações de solventes superiores ao limite máximo de exposição no local de trabalho, poderá causar graves efeitos para a saúde, tais como: irritação das mucosas e no sistema respiratórios, danos nos rins e no fígado, bem como lesões no sistema nervoso central. Indícios e sintomas: dores de cabeça, tonturas, cansaço, debilidade muscular, sonolência e, em casos excepcionais, inconsciência. A inalação repetida ou continuada de concentrações de solventes acima do valor limite de exposição definido para o ar do local de trabalho pode provocar o aparecimento de perturbações prolongadas do sistema nervoso central, como a encefalopatia crônica tóxica, incluindo alterações do comportamento e falhas da memória. Os solventes podem causar alguns dos efeitos acima indicados por absorção cutânea. O contato repetido ou prolongado com o produto prejudica a secreção sebácea natural da pele e pode provocar dermatite de contato não alérgica e/ou absorção através da pele.

### Efeitos locais

**Avaliação de efeitos irritantes:**

Não é irritante para a pele. Em contato com os olhos causa irritação.

### Avaliação para outros efeitos agudos

**Avaliação para outros efeitos agudos:**

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### **Sensibilização**

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Possível sensibilização após contato com a pele.

### **Toxicidade genética**

Avaliação de mutagenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### **Carcinogenicidade**

Avaliação de carcinogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### **Toxicidade na reprodução**

Avaliação de toxicidade na reprodução:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### **Toxicidade para o desenvolvimento**

Avaliação da teratogenicidade:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### **Toxicidade crônica**

Avaliação da toxicidade após administração repetida:

Baseado em dados disponíveis, os critérios de classificação não são atendidos.

### **Perigo por aspiração**

Avaliação da toxicidade por aspiração:

Não se espera qualquer risco de aspiração.

---

## **12. Informações ecológicas**

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

### **Ecotoxicidade**

Avaliação da toxicidade aquática:

Nocivo para os organismos aquáticos. Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados. Não existem resultados experimentais para este produto. Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água.

---

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

---

## Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegradabilidade e eliminação (H<sub>2</sub>O):

Biodegradabilidade das substâncias perigosas para o ambiente indicadas na seção "Composição e informações sobre os ingredientes":

*Indicações para: 2-octil-2H-isotiazole-3-ona*

*Indicações para a eliminação:*

*50 % % Mineralização (0,6 - 1,4 Dias) () (aeróbio, outros) Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)*

*50 % % Mineralização (1,6 - 2,1 Dias) () (aeróbio, outros) Facilmente biodegradável.*

## Bioacumulação

Potencial de bioacumulação:

Dados não disponíveis.

## Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:

Dados não disponíveis.

---

## 13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição

Produto: Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Observar as prescrições legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O resíduo perigoso pode ser destinado para co-processamento, incineração ou aterros industriais para resíduos classe I.

A classificação do resíduo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação.

Restos de produtos: Não permitir que atinja águas superficiais/ águas subterrâneas/ canalização.

Observar as prescrições legais locais e nacionais.

O produto deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos). O resíduo perigoso pode ser destinado para co-processamento, incineração ou aterros industriais para resíduos classe I.

A classificação do resíduo é baseada na norma técnica brasileira NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação.

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

Embalagem usada:

Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas como a substância/o produto.

## 14. Informações sobre transporte

### Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

### Transporte Hidroviário

IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

### Waterway Transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

### Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

### Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO**

**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk is not intended.

### Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

## 15. Informações sobre regulamentações

### Outras regulamentações

BASF Ficha com Dados de Segurança (FDS)

Data / revisada: 24.04.2025

Versão: 5.0

Produto: **SUVINIL ACRILICO PREMIUM TOQUE FOS CO COMPLETO GELO**

(50841622/SDS\_GEN\_BR/PT)

Data de impressão 10.06.2025

Diretiva 2012/18/UE - Controle de riscos de acidentes graves envolvendo substâncias perigosas (UE):  
não

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

## 16. Outras informações

No caso de misturas, observar as fichas de segurança de todos os componentes. Restrito a usuários profissionais.

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| H302        | Nocivo se ingerido.                                                          |
| H351        | Suspeito de provocar câncer.                                                 |
| H373        | Pode provocar danos aos órgãos (Sangue)por exposição repetida ou prolongada. |
| H400        | Muito tóxico para os organismos aquáticos.                                   |
| H410        | Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.          |
| H314        | Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.                           |
| H301        | Tóxico se ingerido.                                                          |
| H317        | Pode provocar uma reação alérgica cutânea.                                   |
| H310 + H330 | Fatal em contato com a pele ou se inalado.                                   |
| H330        | Mortal por inalação.                                                         |
| H301 + H311 | Tóxico por ingestão ou contacto com a pele.                                  |

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.