

BORRACHA LÍQUIDA SPRAY

PRODUTO

É um Spray impermeabilizante com acabamento emborrachado, ideal para reparar vazamentos, trincas e fissuras, formando uma barreira que bloqueia a passagem de água após a secagem. Resistente à ferrugem e de secagem rápida.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ♦ Alta aderência em ferro, alumínio, substratos cimentícios, plásticos, madeira e cerâmicos.
- ♦ Utilizada em trabalhos de manutenção geral.

COR	Branco
INTERVALOR ENTRE CAMADAS	30 minutos
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	10 a 40 °C
RENDIMENTO	0,8m ² por recipiente
EMBALAGEM	400ml / 280g
VALIDADE	12 meses a partir da data de fabricação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Fácil manuseio e aplicação.
- ♦ Elimina fissuras e trincas.
- ♦ Resistente à umidade e condições climáticas adversas.
- ♦ Pronto para uso.
- ♦ Flexível e elástica.
- ♦ Alta poder de adesão.

PREPARO DO LOCAL

- ♦ A superfície a ser aplicada deve estar estruturalmente limpa e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- ♦ Remover toda graxa, produto de cura, óleo e etc.
- ♦ Em superfícies lisas deve realizar o lixamento para criar ancoragem.
- ♦ Cubra a superfície em volta do local que não receberá aplicação.

APLICAÇÃO

- ♦ Com distância entre 15 – 25 cm, aplique em camadas o impermeabilizante até total preenchimento do local a ser tratado, com o intervalo de 25 a 30 minutos entre as camadas.
- ♦ Para reutilização, antes de guardar a lata, vire-a de cabeça para baixo e pressione o botão do spray por 3 segundos para limpar o excesso de produto ao redor do bico.
- ♦ Em necessidade de limpeza da superfície ou de ferramentas, utilize estopa com thinner ou acetona o mais rápido possível.

COMPOSIÇÃO

Elastômero sintético e aditivos especiais.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado a uma temperatura entre 5°C e 35°C.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos.

Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- ♦ *Não deve ser armazenado em ambientes com temperaturas superiores a 35°C.*
- ♦ *Não pode ser aplicado em superfícies úmidas.*