

TINTA SPRAY - METALIZADO

PRODUTO

É uma tinta acrílica em aerossol de secagem rápida desenvolvida para superfícies metálicas. Confere excelente cobertura e resistência.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ♦ Em superfícies de metal, madeira, cerâmica e gesso.
- ♦ É adequado para superfícies de maquinários, eletrodomésticos, brinquedos, objetos artesanais, entre outros.
- ♦ Para proteção e decoração.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Disponível em várias cores.
- ♦ Secagem rápida.
- ♦ Alta cobertura.
- ♦ Excelente resistência a intempéries.
- ♦ Fácil de usar.

PREPARO DO LOCAL

- ♦ Limpe bem a superfície do objeto, removendo toda sujeira, graxa, óleo, cera, ferrugem, umidade e etc.
- ♦ Cubra as áreas adjacentes para protege-las do spray.
- ♦ Se a aplicação for sobre pintura brilhante, lixe até total fosqueamento.

APLICAÇÃO

- ♦ Com distância entre 15 – 25 cm, aplique entre duas ou três camadas de tinta, recomenda-se um intervalo de 1 a 3 minutos entre cada camada.
- ♦ Para reutilização, antes de guardar a lata, vire-a de cabeça para baixo e pressione o botão de spray por 3 segundos para limpar o excesso de tinta ao redor do bico.
- ♦ Em necessidade de limpeza da superfície ou de ferramentas, utilize estopa com thinner ou acetona o mais rápido possível.

COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica, aditivos e pigmentos metálicos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado a uma temperatura entre 5°C e 7°C.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos.

Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- ♦ *Não deve ser armazenado em ambientes com temperaturas superiores a 50°C (Risco de explosão)*
- ♦ *Não pode ser aplicado em superfícies úmidas.*