Bautech

Ficha Técnica 7.016
Última Revisão: 8 de Agosto de 2025

FITA SILVER TAPE

PRODUTO

É uma fita autoadesiva indicada para reparos em diversos tipos de objetos e superfícies. Composta por tecido laminado e borracha, oferece alta resistência e durabilidade. Após a aplicação, ela permanece eficaz, resistindo ao contato com a água.

CORES	Branco, prata e preto
ESPESSURA	170 µ
ALONGAMENTO	20%
TRAÇÃO NA RUPTURA	80 N/cm
ADESÃO SUPERFICIAL 180°	6.5 N/cm
ADESÃO AO AÇO	2.0 N/cm
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO	10 a 40 °C
TEMPERATURA DE TRABALHO	-10 a 65 °C
EMBALAGENS	45mmx5m e 45mmx25m
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração.
- Reparos provisórios em materiais náuticos, como botes e pranchas.
- Utilizada em trabalhos de manutenção geral.
- Embalagem e encadernação de livros e revistas.
- Empacotamento e vedação provisória em tubulações não aquecidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fácil manuseio e aplicação.
- Resistente à umidade e condições climáticas adversas.
- Compatível com materiais como metal, plástico, borracha e madeira.
- Pronto para uso.
- Flexível.
- Alta poder de adesão.

PREPARO DO LOCAL

- A superfície a ser aplicada deve estar estruturalmente limpa e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- Remover toda graxa, produto de cura, óleo e etc.

APLICAÇÃO

- Retire a fita do rolo e posicione-a na superfície desejada, sem esticá-la. Pressione bem utilizando um rolete ou espátula para garantir uma aplicação uniforme.

COMPOSIÇÃO

Tecido laminado e borracha.

COLAS E SELANTES

BAUTECH BRASIL
sac@bautechbrasil.com
www.bautechbrasil.com.br

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado a uma temperatura entre 5°C e 7°C.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- *Não deve ser utilizado como isolante elétrico.*
- *Não deixe a fita aplicada por períodos superiores a 24 horas, pois pode haver migração do adesivo para a superfície aplicada.*

COLAS E SELANTES