

Ficha Técnica

Textura Acrílica Lisa / Grossa / Kristallin / Rústica

Classificação: ABNT NBR 11702:2019- Tipo 4.6.1 (Lisa) / 4.6.2 (Grossa e Kristallin) / 4.6.3 (Rústica)

Descrição: Texturas de alta consistência, desenvolvidas para produzir efeitos diversos, de acordo com a criatividade e a ferramenta utilizada. Seu efeito decorativo, sofisticado e resistente, auxilia também no disfarce de imperfeições das paredes.

Textura Lisa: (grãos finos) produto especial que proporciona efeitos elegantes e suaves.

Textura Grossa e Kristallin (grãos médios) são texturas de efeito decorativo, sofisticadas e resistentes.

Textura Rústica (grãos grossos) são formuladas com cargas especiais maiores, que ajudam na obtenção de relevos riscados, de alta resistência e hidrorepelência.

Indicação: Para aplicação interna e externa em reboco, blocos de concreto, fibrocimento, massa acrílica, concreto aparente e repintura sobre tintas acrílicas foscas.

Superfícies Diferenciadas:

Para aplicação da textura Kolimar sobre chapas de cimento, chapas de Drywall, e outras, recomendamos selar com Fundo Preparador Base Solvente, para evitar problemas de pintura decorrentes da alcalinidade e absorção dessas superfícies. Antes da aplicação, entre em contato com o deptº técnico, para maiores informações. sac@kolimar.com.br.

Características:

Cor: conforme catálogo.

Viscosidade: Consistente.

Peso Específico: 1,700 - 1,970 g/cm³

pH: 8,5 - 9,5

VOC: 18 a 22 g/L

Acabamento: É possível obter diversos tipos de desenhos de acordo com a ferramenta utilizada e a imaginação do aplicador, criando um ambiente personalizado.

Informações técnicas:

Composição: Resina acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, coalescente, espessantes associativos, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

Aplicação: rolos para texturas, rolo carimbo, escovas, espátulas, desempenadeiras, etc

Secagem: Ao toque até 6 horas; final até 12 horas; cura total até 4 dias, conforme umidade e temperatura.

Número de Demãos: 01

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br



Diluição: Textura Lisa / Grossa: relevos altos: pronto para uso. Relevos baixos, diluir com até 10% de água potável.

Texture Rústica e Kristallin: prontas para uso.

Rendimentos por barrica de 20, 24 e 26 kg (pode variar com o tipo e nivelamento da superfície)

Texture Lisa e Grossa: de 17 a 19 m²

Kristallin: de 8,0 a 10 m²

Rústica: até 8 m².

DICA: para um melhor resultado das texturas kristallin e Rústica, recomendamos como fundo, aplicar de uma demão de selador ou tinta acrílica com rolo de lã, na mesma cor da textura.

Preparo da superfície: (Norma ABNT NBR 13245)

A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho, restos de pintura velha e partes soltas.

Reboco novo e concreto – Aguardar cura total no prazo mínimo de 28 dias - pH máximo 10,0.

Se for necessário, aplique Selador Acrílico Pigmentado.

Repinturas - Lave para remover os contaminantes, enxague com água e aguarde a secagem. Áreas com brilho, lixe até que a eliminação do brilho, remova o pó de lixamento. Remova todo o mofo lavando e limpando com uma solução 1: 1 de água sanitária e água limpa. Lave a superfície com água limpa e deixe secar por 24 horas.

Em caso de umidade, a mesma deverá ser eliminada com tratamento de impermeabilização. O perfeito desempenho do produto depende das condições de preparação da superfície cabendo ao aplicador essa avaliação.

Tempo de prateleira: 18 meses, se estocado em local ventilado e coberto.

Embalagem: Barrica 20, 24 e 26 kg;

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br



Aviso de Uso e manuseio:

Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade superior a 90%. Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva podem provocar manchas. Se isto ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água. Cores intensas estarão mais suscetíveis a manchamentos por água de chuva mesmo após transcorrido as duas semanas. Evitar retoques isolados após a secagem do produto. Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo. Ao abrir a embalagem, mexer até a homogeneização. Durante a aplicação e secagem, o ambiente deve estar ventilado. Manter a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor. Em caso de derramamento, controle com areia.

Precauções: Produto não inflamável de baixa toxicidade. Manter longe do alcance de crianças e animais; A embalagem não deve ser incinerada ou reutilizada; durante o manuseio usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente bem ventilado, não ingerir e evitar a inalação dos vapores, no caso de contato com a pele e olhos, lavá-los com água corrente em abundância, caso ocorra irritação da pele, olhos, vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito, procurar auxílio médico informando o tipo de produto, em caso de derramamento, evitar que o produto entre em contato com a rede de esgoto e águas fluviais.

SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br



SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160
T.: 21 2391-9000 www.kolimar.com.br

