

## TINTA ACRÍLICA STANDARD KOLIMAR

**Classificação:** Segundo norma ABNT NBR 15079. Produto certificado pelo Inmetro.

**Descrição:** Tinta Acrílica para pinturas de parede em áreas externas e internas. Resistente ao sol e a chuva, apresenta ótima durabilidade e resistência, boa cobertura e rendimento.

**Indicação:** Paredes externas e internas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, reboco, blocos de concreto, gesso, fibrocimento, texturas e repintura sobre látex fosco.

### Informações técnicas:

**-Composição:** Resina acrílica modificada, pigmentos ativos, cargas minerais inertes, coalescente, espessantes associativos, biocidas, outros aditivos e água.

### -Características:

-Cor: conforme catálogo de cores.

-Viscosidade: 90-100 KU.

-Peso Específico: 1,20 – 1,390 g/cm<sup>3</sup>

-pH: 8,5 - 9,5

-Sólidos/Volume: 20 a 36 %

Sólidos/ Peso: 32 a 43 %

-VOC (compostos orgânicos voláteis): 10 a 15 g/L Baixa Toxicidade.

-Tempo de prateleira: 18 meses, se estocado em local seco, ventilado e coberto.

-Embalagem: 3,6L e 18L,

### Acabamento

Fosco. Disponível em 26 cores.

### Preparo da superfície

Preparo da Superfície (Norma ABNT NBR 13245) A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca e isenta de poeira, gordura ou graxa, sabão, mofo, ferrugem, brilho e restos de pintura velha. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

- Reboco Novo e Concreto aguardar a secagem e cura total da superfície no prazo mínimo de 28 dias
- Reboco fraco, caiação e partes soltas: raspar a superfície. Aplicar uma demão de Fundo Preparador.
- Imperfeições na superfície: corrigir com Massa Corrida em interiores e Massa Acrílica para exteriores. Em caso de imperfeições profundas deve-se corrigir com reboco e aguardar a secagem de 28 dias.
- Superfície com Mofo: limpar com solução 1:1 de água sanitária e água limpa. Enxaguar com água e aguardar a secagem da superfície.
- Superfície brilhante: lixar até a eliminação do brilho e retirar totalmente o pó.
- Superfície gordurosa: limpar com sabão ou detergente neutro, aguardar secagem total.
- Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada para eliminar o problema.
- Gesso e fibrocimento: aplicar Fundo Preparador de Paredes.

O perfeito desempenho deste produto depende das condições de preparo da superfície, cabendo ao aplicador essa avaliação.

**SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA**

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,  
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160  
T.: 21 2391-9000 [www.kolimar.com.br](http://www.kolimar.com.br)



Dúvidas sobre aplicação correta deste produto, antes de usar, entre em contato com o SAC Kolimar .....

### Dados de Aplicação:

Rendimento Acabado:

Galão 3,6L até 26 m<sup>2</sup> com 3 demãos.

Lata 18L até 130 m<sup>2</sup> com 3 demãos.

O rendimento e desempenho do produto estão diretamente relacionados as condições de preparação de superfície, variando de acordo com a rugosidade e absorção do substrato, além da cor utilizada e conhecimento técnico do aplicador.

**Diluição:** de 10 a 20 % de água potável para rolo e trincha e 40% para pistola.

**Nº de Demãos:** de duas a três demãos (dependendo do tipo de superfície e cor utilizada, pode ser necessário um número maior de demãos)

**Secagem:** Ao toque 1 hora

Entre demãos: 4 horas

Final: 12 horas.

**Ferramentas de pintura:** rolo de lã de pelo baixo, trincha e pistola.

### DICAS:

Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes ou com umidade relativa do ar superior a 90% ou com temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

**Recortes:** Para um perfeito acabamento, pinte horizontalmente a partir do canto com algumas pinceladas e depois, suavize na vertical com uma pincelada longa. Próximo ao teto, use a trincha para pintar ao longo das bordas. Evite executar as pinceladas isoladamente, procure fazê-las simultaneamente à pintura.

**Pintura de Tetos:** Faça a aplicação em faixas, repintando sobre a borda úmida anterior; isto evita marcas na pintura. Use um extensor para facilitar o trabalho, este equipamento agrega rapidez e precisão na aplicação da tinta. Prefira os rolos anti-respingo para superfícies lisas.

**INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO:** A superfície só poderá ser limpa /lavada 30 dias após a pintura, tempo para a cura completa da tinta. Não limpe a superfície pintada com solventes ou diluentes.

**Recomendações:** Produto não inflamável de baixa toxicidade manter longe do alcance de crianças e animais, manter a embalagem fechada, a mesma não deve ser incinerada ou reutilizada; durante o manuseio usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas, mantendo o ambiente bem ventilado, não ingerir e evitar a inalação dos vapores, no caso de contato com a pele e olhos, lavá-los com água corrente em abundância, caso ocorra irritação da pele, olhos, vias respiratórias ou ingestão, não provocar vômito, procurar auxílio médico informando o tipo de produto, em caso de derramamento, evitar que o produto entre em contato com a rede de esgoto e águas fluviais.

**SKANDIA INDÚSTRIA DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA**

Av. Almeida Garret, s/n, quadra 12, lote 51,  
Chácara Rio-Petrópolis, Duque de Caxias, RJ, Cep 25.231-160  
T.: 21 2391-9000 [www.kolimar.com.br](http://www.kolimar.com.br)

