

VEDATUDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

VEDATUDO é uma fita asfáltica impermeável, composta por asfaltos modificados com polímeros. Proporciona excelente aderência a diversos tipos de materiais e é de fácil aplicação. Oferece uma solução rápida e prática para reparos imediatos contra goteira e pequenas infiltrações. Possui acabamento superficial em alumínio que atua como uma barreira refletora, protegendo contra os raios solares.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Composição básica	Asfalto modificado com polímeros
Espessura	0,6 a 0,7 mm
Acabamento	Alumínio
Validade	24 meses

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação:

- Calhas, cumeeiras e rufos;
- Parafusos de fixação de telhas;
- Reparos em carrocerias de caminhões baú e furgões;
- Telhados (cerâmico, fibrocimento e metálico).

Obs.: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC.

b) Preparo do substrato

As superfícies devem estar perfeitamente limpas, secas e isentas de pó. Superfícies porosas recomenda-se aplicar 1 demão de **Vedacit Primer Asfáltico à Base de Água** ou **Vedacit Primer Asfáltico**, excedendo a área de aplicação da fita, para melhor aderência. Aguardar a secagem por um período de 4 a 6 horas (25 °C) para a colagem da fita.

c) Preparo do produto

Produto pronto para uso.

d) Aplicação

Cortar a fita **VEDATUDO** para reparos na medida desejada, retirar a película de proteção e aplicá-la sobre o local, pressionando-a, com firmeza, principalmente nas bordas ou extremidades.

Recomenda-se que a sobreposição entre fitas seja de 3 a 5 cm.

Temperatura de aplicação: mínimo 20 °C e máximo: 50 °C.

RENDIMENTO

- Rolo 10 cm x 10 m: 1 m²
- Rolo 20 cm x 10 m: 2 m²
- Rolo 30 cm x 10 m: 3 m²
- Rolo 45 cm x 10 m: 4,5 m²
- Rolo 90 cm x 10 m: 9 m²

VEDATUDO

LIMITAÇÕES DE USO

- Não indicado para áreas transitáveis (lajes, terraços, varanda e etc);
- Não indicado para piscinas, caixa d'água e etc;
- Não indicado para tubos de PVC;
- Não indicado para fibras e polietileno;
- Não indicado para áreas internas de churrasqueiras;
- Não indicado para substituição de rufos (cimentícios, fibras e metálicos);
- Não indicada a aplicação em superfícies úmidas ou saturadas.

SEGURANÇA

EPI (Equipamento de Proteção Individual)

- Luvas de PVC
- Óculos de segurança

ARMAZENAMENTO

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

ATENÇÃO

Manutenção: esse produto, segundo a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA Não aplicar sobre superfícies pintadas, remover a tinta antes da aplicação.

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

PRIMEIROS SOCORROS

- Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.
- Contato com a pele: Lavar com bastante água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Procurar auxílio médico.
- Inalação: Remover a vítima para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.
- Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

VEDATUDO

EMBALAGENS



VEDATUDO 10 CM X 10 M

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321129540	68071000	0,90 kg	0,928 kg



VEDATUDO 20 CM X 10 M

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321129557	68071000	1,716 kg	1,768 kg



VEDATUDO 30 CM X 10 M

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321129564	68071000	2,64 kg	2,657 kg



VEDATUDO 45 CM X 10 M

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321129571	68071000	4,046 kg	4,06 kg

VEDATUDO



VEDATUDO 90 CM X 10 M

GTIN	Classificação Fiscal	Peso Líquido	Peso Bruto
7897321129588	68071000	7,304 kg	7,33 kg