



LUMINÁRIAS LED

PAINEL EMBUTIR QUADRADO

A linha PAINEL EMBUTIR QUADRADO é versátil e pode ser usada em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, proporcionando uma iluminação homogênea com design clean e moderno.

PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 6W, 12W, 18W e 24W e 30W, com corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Tipo de instalação: Embutir.
- › Pannel Slim 30W: Tecnologia SIDELIGHT - fitas LED fixadas nas laterais do pannel.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de Potência: $\geq 0,90$ (Pannel de 30W) e $\geq 0,50$ (Demais potências)
- › Baixo consumo de energia.

ATENÇÃO:

- › Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a luminária, pois toda a base da luminária funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador.
- › Para melhor fixação do pannel de embutir, a espessura do forro deve ser de pelo menos 1cm.
- › Para garantia da vida útil do pannel, recomenda-se uma distância de pelo menos 10 cm entre o forro e a laje.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES(mm)			NICHOS DE CORTE (mm)	EMB. COLETIVA
								A	B	C		
856020575	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-12-AM3000K-6W-BIV-360	7899452006271	6W	360 lm	60 lm/W	120°	3000K	120	120	18	110x110mm	50 un
856020874	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-12-NE4000K-6W-BIV-360	7899452011824	6W	360 lm	60 lm/W	120°	4000K	120	120	18	110x110mm	50 un
856021377	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-12-BR6500K-6W-BIV-360	7899452006264	6W	360 lm	60 lm/W	120°	6500K	120	120	18	110x110mm	30 un
857460579	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-17-AM3000K-12W-BIV-720	7899452006295	12W	720 lm	60 lm/W	120°	3000K	170	170	18	160x160mm	30 un
857460873	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-17-NE4000K-12W-BIV-720	7899825505486	12W	720 lm	60 lm/W	120°	4000K	170	170	18	160x160mm	30 un
857461371	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-17-BR6500K-12W-BIV-720	7899452006288	12W	720 lm	60 lm/W	120°	6500K	170	170	18	160x160mm	30 un
858100576	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-22-AM3000K-18W-BIV-1260	7899452006318	18W	1260 lm	70 lm/W	120°	3000K	220	220	18	210x210mm	20 un
858100878	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-22-NE4000K-18W-BIV-1260	7899452009340	18W	1260 lm	70 lm/W	120°	4000K	220	220	18	210x210mm	20 un
858101378	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-22-BR6500K-18W-BIV-1260	7899452006301	18W	1260 lm	70 lm/W	120°	6500K	220	220	18	210x210mm	20 un
858130572	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-30-AM3000K-24W-BIV-1680	7899452009357	24W	1680 lm	70 lm/W	120°	3000K	300	300	18	280x280mm	20 un
858130874	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-30-NE4000K-24W-BIV-1680	7899825505493	24W	1680 lm	70 lm/W	120°	4000K	300	300	18	280x280mm	20 un
858131374	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-30-BR6500K-24W-BIV-1680	7899452009364	24W	1680 lm	70 lm/W	120°	6500K	300	300	18	280x280mm	20 un
858190575	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-40-AM3000K-30W-BIVOLT-2400-FRAME	7899452018847	30W	2400lm	80 lm/W	120°	3000K	400	400	30	385x385mm	10 un
858190872	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-40-NE4000K-30W-BIVOLT-2400-FRAME	7899452018854	30W	2400lm	80 lm/W	120°	4000K	400	400	30	385x385mm	10 un
858191374	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-40-BR6500K-30W-BIVOLT-2400-FRAME	7899452018861	30W	2400lm	80 lm/W	120°	6500K	400	400	30	385x385mm	10 un
858200571	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-40-AM3000K-30W-BIVOLT-2400	7899452020925	30W	2400lm	80 lm/W	120°	3000K	400	400	30	385x385mm	10 un
858210877	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-40-NE4000K-30W-BIVOLT-2400	7899452020932	30W	2400lm	80 lm/W	120°	4000K	400	400	30	385x385mm	10 un
858221378	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-40-BR6500K-30W-BIVOLT-2400	7899452020949	30W	2400lm	80 lm/W	120°	6500K	400	400	30	385x385mm	10 un
858321375	LED-PAINEL-ALU-EMB-QUA-SLIM-40-BR6500K-30W-BIVOLT-2400	7899452025265	30W	2400 lm	80 lm/W	120°	6500K	400	400	10	385x385mm	10 un

MODELO



DIMENSÕES

