

BAUTECH COLA TACO

PRODUTO

É uma cola de alto desempenho para garantir colagens de materiais de tacos e pisos de madeira maciça (Parquet). De fácil aplicação e super flexível para resistência e durabilidade.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ♦ Para aplicações em assoalhos de madeira maciça.
- ♦ Para colagens de tacos novos e velhos.
- ♦ Para colagens que necessitam de alta flexibilidade.



APARÊNCIA	Líquido - branco
pH	6 a 8
VISCOSIDADE	14.000 cPs ± 2.000
SECAGEM	48 horas
CONSUMO	1,2 Kg/m ²
DENSIDADE	1,2g/cm ³ ±0,05
EMBALAGENS	1 e 4 Kg
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Ideal para colagem em superfícies irregulares e porosas.
- ♦ Tempo de secagem em 24 horas, eficiente e prático.
- ♦ Monocomponente, não requer mistura, pronto para uso imediato.
- ♦ Proporciona fixações fortes e duráveis em diferentes materiais.
- ♦ Após curado, resiste de -30°C até 90°C.
- ♦ Flexível, evitando que as peças desprendam com leve movimento.

PREPARO DO LOCAL

- ♦ A superfície a ser aplicada deve estar estruturalmente limpa e livre de qualquer substância que possa evitar ou reduzir a absorção.
- ♦ Remover toda graxa, produto de cura, óleo e etc.

PREPARO DO PRODUTO

O BAUTECH COLA TACO vem pronto para uso basta abrir a embalagem e aplicar. Não deve ser diluído.

APLICAÇÃO

- ♦ Com o auxílio de uma desempenadeira com a parte lisa, aplique sobre a superfície em uma camada de 3 à 4mm e após remova o excesso com a parte dentada da desempenadeira.
- ♦ Fixe as peças e faça movimento de "vai e vem" para que não haja espaços vazios.

LIBERAÇÃO

- ♦ A cura para tráfego de pessoas sobre é de 48 horas.
- ♦ A cura final do produto é de 5 dias.

COMPOSIÇÃO

Acetato de vinila, aditivos especiais e água mineral.

PRECAUÇÕES

*Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.
Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.
Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
Manter fora do alcance de crianças e animais.
Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.
É recomendável o uso de EPI's como luvas, botas e óculos de proteção.
Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos. Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- ♦ Não deve ser aplicado em superfícies úmidas.