

## PINTURA EMBORRACHADA

### PRODUTO

É uma pintura impermeável para fachada com elasticidade, excelente acabamento e cobertura, por ser de alta performance. Desenvolvido para fachadas com fissuras.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ♦ Fachadas com fissuras.
- ♦ Em substrato cimentícios, repinturas, metálico, fibrocimento, madeira e etc.
- ♦ Áreas externas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Alta resistência ao intemperismo.
- ♦ Resistente a algas e fungos.
- ♦ Alta aderência em diversos substratos.
- ♦ Elástica > 100% de alongamento.
- ♦ Excelente resistência ao fissuramento.
- ♦ Reflete os raios U.V., reduzindo a absorção de calor.
- ♦ Impermeável.
- ♦ Ótimo acabamento e cobertura.



#### CORES

Branco, Verde, Amarelo, Marrom, Terracota, Flamingo, Azul, Vermelho, Camurça, Papel Picado, Algodão Egípcio, Cinza Platina, Cinza Concreto, Grafite, Areia, Gelo, Camurça e Preto.

#### DEMÃOS

3 a 4 demãos

#### INTERVALO ENTRE DEMÃOS

2 a 4 horas

#### RENDIMENTO

Até 250 m<sup>2</sup>/demão

#### ALONGAMENTO

>100%

#### FAIXA DE USO PÓS CURA

- 20°C até 80°C

#### DENSIDADE

1,20g/cm<sup>3</sup> ±0,03

#### EMBALAGENS

3,6, 12 e 200L

#### VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação

### PREPARO DO LOCAL

- ♦ **Limpeza:** Eliminar toda sujeira, manchas, gorduras e qualquer substância que possa atrapalhar a adesão da pintura.
- ♦ **Correção de Imperfeições:** Remover todas as partes soltas, eliminar furos e imperfeições, utilizando MASSA CORRIDA ou MASSA ACRÍLICA.
- ♦ **Primeira pintura:** Aguardar secagem total do reboco (mínimo 28 dias) e aplicar o BAUTECH SELADOR ACRÍLICO.
- ♦ **Repintura:** Lixar o local e remover o pó, antes da aplicação.
- ♦ **Fissuras:** é necessário tratar primeiramente as fissuras utilizando: BAUTECH ACABA TRINCA ou BAUTECH SELANTE ACABA TRINCA. Consulte o boletim técnico para saber a diferença.
- ♦ Para maiores informações sobre "Procedimentos de Pintura", consultar a norma ABNT – NBR 13245.

### PREPARO DO PRODUTO

- ♦ Para a aplicação, diluir o BAUTECH EMBORRACHADA em 10% em água limpa.
- ♦ Misture bem o produto antes e depois da diluição, até que se obtenha total homogeneidade.

### APLICAÇÃO

- ♦ Para aplicação utilizar rolo de lã, pincel, trincha ou equipamento de pintura apropriado.
- ♦ Aplicar o material de 3 a 4 demãos, com intervalos de 4 horas cada.

### LIBERAÇÃO

- ♦ A secagem ao toque é de 4 horas.
- ♦ A liberação para contato com água é de 72 horas.
- ♦ A cura final do produto é em 5 dias.

### COMPOSIÇÃO

Copolímero acrílico, resina elastômerica, cargas minerais e aditivos.

#### PRECAUÇÕES

*Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.*

*Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.*

*Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.*

*Manter fora do alcance de crianças e animais.*

*Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.*

*É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.*

*Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos.*

*Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.*

#### GARANTIA

*As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.*

#### LIMITAÇÕES

- ♦ *Não aplique sobre substrato úmido.*
- ♦ *Não aplique sobre betume (asfalto).*
- ♦ *Não aplique quando a temperatura da superfície estiver ou atingir nas próximas 24 horas, temperatura inferior a 10°C ou superior a 40°C e umidade superior a 90%.*
- ♦ *Não possui características para vedar/preencher fissuras perceptíveis visualmente.*