

TRANSPARENTE FOSCO

PRODUTO

Impermeabilizante incolor, com acabamento fosco, que modifica pouco no aspecto normal do substrato.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- ♦ Sacadas.
- ♦ Lajes revestidas.
- ♦ Impermeabilização de pisos e paredes revestidas de pedras, cerâmicas, ardósias, concretos, tintas acrílicas.
- ♦ Protege e auxilia na limpeza do substrato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ♦ Impermeabilizante bi componente.
- ♦ Resistência às pressões positivas.
- ♦ Facilita a limpeza.
- ♦ Suporta tráfego leve de pedestres.
- ♦ Pode ficar exposto a intempéries.
- ♦ Fácil preparo e aplicação.
- ♦ Ideal para paredes.

PREPARO DO LOCAL

- ♦ A limpeza do substrato é primordial para eficiência do produto. Portanto, o local deve estar totalmente seco, íntegro, sólido e livre de qualquer substância que possa atrapalhar a adesão (como cera ou resina).
- ♦ Utilize um produto limpa-pedra ou detergente neutro na limpeza e aguarde 48 horas para iniciar a aplicação.
- ♦ Imperfeições, trincas, e fissuras devem ser eliminadas previamente com o BAUTECH EP INJEÇÃO.
- ♦ Em caso de substratos cimentícios rugosos ou com britas expostas, regularize-os com o BAUTECH IMPER-PÓ e aguarde 9 dias de cura.
- ♦ Em aplicações sobre pisos cerâmicos, deixe a superfície e o rejuntamento completamente planos. Repare as falhas ou refaça o rejunte, se necessário.

PREPARO DO PRODUTO

- ♦ Retire os dois componentes da caixa e agite-os separadamente.
- ♦ Adicione o conteúdo do recipiente "B" à lata do recipiente "A".
- ♦ Misture por quatro minutos com o auxílio de uma espátula, até que a solução esteja homogênea.
- ♦ Nunca preparar quantidades menores que um kit (A+B)



COR	Incolor Fosco
RENDIMENTO	20 m ²
DEMÃOS NECESSÁRIAS	3
INTERVALO ENTRE DEMÃOS	30 demãos
TEMPERATURA DE TRABALHO	Entre 15°C e 35°C
DENSIDADE	1,05g/cm ³ ±0,05
EMBALAGEM	2,5 Kg (A+B)
VALIDADE	24 meses a partir da data de fabricação

- ♦ OBS: Após a homogeneização dos componentes, o produto deve ser aplicado em 24 horas, após este período perdera sua eficácia, não sendo mais possível o uso do mesmo.

APLICAÇÃO

- ♦ Inicie a aplicação pelos rodapés, cantos e recortes, com o auxílio de um pincel ou trincha
- ♦ Aplique o BAUTECH TRANSPARENTE FOSCO no restante da área com o auxílio de um rolo de pintura de lã de pelo curto ou veludo, ou rolo de espuma com tela (resistente à solventes)
- ♦ Aplique o mínimo duas demãos, com intervalos de 30 minutos.
- ♦ A segunda demão deve ser aplicada em até 24 horas depois da primeira. Após esse período, o produto ganha resistência e é necessário lixar toda a área para abrir porosidades e prosseguir com a aplicação
- ♦ Não é recomendada a aplicação parcial do substrato. Revista a área completamente

APLICAÇÕES ESPECIAIS

Para aplicações em áreas como box de banheiro, ou locais com respingos de água na parede, é importante que a aplicação seja feita de forma monolítica, piso e paredes em formato de "U", criando uma espécie de bolsão, evitando a percolação de água sob a barreira do produto.

LIBERAÇÃO

- ♦ A liberação para tráfego leve é de 24 horas.
- ♦ A liberação para contato com água é de 72 horas.

COMPOSIÇÃO

Dispersão uretânica e aditivos.

PRECAUÇÕES

Manter a embalagem sempre fechada, quando não estiver em uso.

Nunca reutilizar a embalagem para outra finalidade que não o condicionamento do produto.

Armazenar a embalagem original em local seco, ventilado e longe de fontes de calor.

Manter fora do alcance de crianças e animais.

Preparar e aplicar o produto sempre em ambiente ventilado até a secagem.

É recomendável o uso de EPI's (equipamento de proteção individual) como luvas, botas e óculos de proteção.

Em caso de contato com pele e olhos, lave com água potável e corrente por 45 minutos.

Se ingerido, não provoque vômito. Em ambos os casos, consulte imediatamente um médico e leve a embalagem.

GARANTIA

As informações aqui contidas são respaldadas por testes, análises e conhecimento técnico. Medidas de valores e resultados podem oscilar devido a particularidades de ambiente e/ou utilização do produto, que não são de responsabilidade do fabricante. Não há outras garantias expressas ou implícitas. Nenhum agente, vendedor, distribuidor ou revendedor tem autoridade para estender, alterar ou renunciar a estas provisões.

LIMITAÇÕES

- ♦ *Não aplique sobre base alquídica .*
- ♦ *Não aplique sobre betume (asfalto).*
- ♦ *Não misture quantidades diferentes da pré-dosada.*
- ♦ *Não adicione água ou solvente.*
- ♦ *Produto não tem resistência química.*